



GLOBAL CS[®] U31P Téléphone IP Intelligent d'Entreprises à Affichage de Qualité Haute Définition

Le téléphone IP U31P est un téléphone d'entrée de gamme de nouvelle génération avec un design évolué et un rapport qualité prix qui assure une augmentation efficace de la productivité.

Caractéristique Réseau

- ✔ Port Ethernet RJ45x2: Réseau x1 (POE classe 2 activé)
- ✔ Configuration IP: Static / DHCP / PPPoE
- ✔ Contrôle d'accès Réseau : 802.1x
- ✔ QoS
- ✔ 10/100/1000Mbps Ethernet
- ✔ VPN : L2P (Basique non crypté)/VPN ouvert
- ✔ VLAN
- ✔ Auto-provisioning via FTP/TFTP/HTTPS/SIP PNP

Protocoles Supportés

- ✔ SIP2.0 UDP/TCP/TLS
- ✔ STUN
- ✔ PPPoE
- ✔ L2TP (Basic non crypte)
- ✔ SNTP
- ✔ HTTP/HTTPS
- ✔ IAX2.0 UDP/TCP/TLS
- ✔ RTP/RTCP/SRTP
- ✔ DHCP
- ✔ 802.1x
- ✔ TR069
- ✔ FTP/TFTP

Spécificités du téléphone

- ✔ Micro HD/ Haut-parleur (Fréquence de réponse)
- ✔ CODEC à bande étroite: G.711a / u, G.723.1, G.726-32K, G.729AB
- ✔ Suppresseur d'écho acoustique duplex intégral (AEC) - Mode mains libres, 96ms
- ✔ Dissimulation de perte de paquets (PLC)
- ✔ 2 comptes SIP
- ✔ Appels / réponses/ rejets
- ✔ Appel en attente / reprise
- ✔ Appel Rapide
- ✔ Transfert d'appel (Toujours / Occupé / Pas de réponse)
- ✔ Parking d'appel / Pick-up (selon le serveur)
- ✔ Ne pas déranger
- ✔ Conférence locale à trois
- ✔ Échantillonnage large bande ADC / DAC 16KHz
- ✔ CODEC à large bande: G.722
- ✔ Gestion par interface Web
- ✔ Détection d'Activité Vocale(DAV) / Génération de bruit de confort
- ✔ Conférence locale a 3
- ✔ DTMF: Relais DTMF hors bande / SIP INFO
- ✔ Qualité Vocale HD
- ✔ Mode muet (micro)
- ✔ Affichage d'infos de l'appelant
- ✔ Appel Anonyme
- ✔ Transfert d'Appel (Assisté / Non assisté)
- ✔ Rappel Automatique
- ✔ Réponse Automatique
- ✔ Répertoire (500 entrées)

- ✔ Répertoire téléphonique (XML/LDAP)
- ✔ Filtrage d'appel
- ✔ Synchronisation de l'heure du réseau
- ✔ Message Vocal D'attente (VMWI)
- ✔ Import/Export du répertoire
- ✔ Journal d'appel (100 entrées, Entrant/Sortant/Manqué)
- ✔ Touches Programmables
- ✔ Message Vocal
- ✔ Action URL / Active URI
- ✔ Import/Export des config

Caractéristiques Physique

- ✔ Clavier : 31 touches, dont 4 touches programmable
- ✔ 2 ports réseaux (1 port pour raccordement PC)
- ✔ Port Ethernet RJ45x2: Réseau x1 (POE Classe 2 activé)
- ✔ Combiné RJ9 Standard
- ✔ 1 Touche Main Libre
- ✔ Ecran LCD: 128x48 dot-matrix
- ✔ Haut-parleur mains libres HD (0~7KHz) x1
- ✔ Port EXT RJ11 x1: Module d'Extension x1
- ✔ Câble Ethernet 1.5M CAT5 x1
- ✔ Consommation d'énergie: Idle ~1.3W, Peak ~4.3W
- ✔ Humidité: 10~65%
- ✔ Couleur: Noire
- ✔ Écran couleur 2.8"
- ✔ Combiné(C) / Mains-Libre(ML) / Casque
- ✔ 2 Touches de contrôle de volume Plus/Moins
- ✔ Certifications standard industrielles: CE/FCC
- ✔ Support arrière à double fonction x1: Support de bureau / Montage mural
- ✔ Port téléphonique x2 RJ9: Combiné x1, Casque x1
- ✔ Microphone mains libres HD (0~7KHz) x1
- ✔ Combiné HD (RJ9) x1
- ✔ 4 Touches de navigation + 1 touche OK
- ✔ Chipset principal: Broadcom
- ✔ 2 Touches de contrôle Volume, Plus/Moins
- ✔ DC Apport d'énergie: (S4P) 5V / 0.6A
- ✔ Emballage: 260x255x62mm (L x W x H)
- ✔ Température de travail: 0~40°C
- ✔ PC x1 (Couplé au réseau)
- ✔ Bureau / Installation murale
- ✔ Alimentation externe optionnelle
- ✔ 4 Touches de navigation + 1 Touche OK
- ✔ Emballage économique et écologique

Certifications



GLOBAL CS,
Tel: +1-514-418-2238
Email: sales@globalcs.net - Web: www.globalcs.net