



**GLOBAL CS<sup>®</sup> U33P Téléphone IP Intelligent convivial et professionnel d'Entreprises disposant d'un Affichage à cristaux liquide pour des clients Exigeants**



Le téléphone IP **U33P** est un tout nouveau téléphone de bureau moyen de gamme, avec une conception avancée et des performances élevées qui améliorent considérablement l'efficacité de ce produit. Ce téléphone IP est aussi doté de touches DSS-cartographie intelligente pour accroître la productivité des utilisateurs de l'entreprise.

#### Caractéristique Réseau

- ✔ Port Ethernet RJ45x2: Réseau x1 (802.3AF POE classe 2 activé)
- ✔ Configuration IP: Static / DHCP / PPPoE
- ✔ Contrôle d'accès Réseau : 802.1x
- ✔ QoS
- ✔ 10/100/1000 Mbps Ethernet
- ✔ VPN : L2P (Basique non crypté)/VPN ouvert
- ✔ VLAN
- ✔ Auto-provisioning via FTP/TFTP/HTTPS/SIP PNP

#### Protocoles Supportés

- ✔ SIP2.0 UDP/TCP/TLS
- ✔ STUN
- ✔ PPPoE
- ✔ L2TP (Basic non crypte)
- ✔ SNTP
- ✔ HTTP/HTTPS
- ✔ IAX2.0 UDP/TCP/TLS
- ✔ RTP/RTCP/SRTP
- ✔ DHCP
- ✔ 802.1x
- ✔ TR069
- ✔ FTP/TFTP

#### Spécificités du téléphone

- ✔ Qualité vocale HD (0~7KHz Fréquence de réponse)
- ✔ CODEC à bande étroite: G.711a / u, G.723.1, G.726-32K, G.729AB
- ✔ Suppresseur d'écho acoustique duplex intégral (AEC) - Mode mains libres, 96ms
- ✔ Dissimulation de perte de paquets (PLC)
- ✔ 4 Comptes SIP
- ✔ Appels / réponses/ rejets
- ✔ Échantillonnage large bande ADC / DAC 16KHz
- ✔ CODEC à large bande: G.722
- ✔ Détection d'Activité Vocale(DAV) / Génération de bruit de confort
- ✔ DTMF: Relais DTMF hors bande, hors bande (RFC2833) / SIP INFO
- ✔ Qualité Vocale HD
- ✔ Mode muet (micro)

- ✔ Appel en attente / reprise
- ✔ Appel Rapide
- ✔ Transfert d'appel (Toujours / Occupé / Pas de réponse)
- ✔ Parking d'appel / Pick-up (selon le serveur)
- ✔ Ne pas déranger
- ✔ Import/Export répertoire
- ✔ DSS programmable
- ✔ Conférence locale à trois
- ✔ Répertoire téléphonique (XML/LDAP)
- ✔ Filtrage d'appel
- ✔ Synchronisation de l'heure du réseau
- ✔ Message Vocal D'attente (VMWI)
- ✔ Affichage d'info de l'appelant
- ✔ Appel Anonyme
- ✔ Transfer d'Appel (Assisté / Non assisté)
- ✔ Rappel Automatique
- ✔ Réponse Automatique
- ✔ Import/Export config
- ✔ Répertoire téléphonique (XML/LDAP)
- ✔ Répertoire (500 entrées)
- ✔ Journal d'appel (100 entrées, Entrant/Sortant/Manqué)
- ✔ 4Touches Programmables
- ✔ Message Vocal
- ✔ Action URL / Active URI

### Caractéristiques Physique

- ✔ Clavier : 39 touches, dont 4 touches programmable
- ✔ Support arrière à double fonction x1: Support de bureau / Montage mural
- ✔ Port Ethernet RJ45x2: Réseau x1 (802.3AF POE Classe 2 activé)
- ✔ Port téléphonique x2 RJ9: Combiné x1, Casque x1
- ✔ Combiné RJ9 Standard
- ✔ Microphone mains libres HD (0~7KHz) x1
- ✔ 8 Touches DSS avec LED tricolore
- ✔ Combiné HD (RJ9) x1
- ✔ 1 Touche Main Libre
- ✔ 4 Touches de navigation + 1 touche OK
- ✔ Ecran LCD: 128x48 dot-matrix
- ✔ Chipset principal: Broadcom
- ✔ Haut-parleur mains libres HD (0~7KHz) x1
- ✔ 2 Touches de contrôle Volume, Plus/Moins
- ✔ Port EXT RJ11 x1: Module d'Extension x1
- ✔ DC Apport d'énergie: (S4P) 5V / 0.6A
- ✔ Câble Ethernet 1.5M CAT5 x1
- ✔ Dimensions de l'Emballage: 260x255x62mm (L x W x H)
- ✔ Consommation d'énergie: Idle --1.3W, Peak --4.3W
- ✔ Humidité: 10~65%
- ✔ Température de travail: 0~40°C
- ✔ Couleur: Noire
- ✔ PC x1 (Couplé au réseau)
- ✔ Écran couleur 2.8"
- ✔ Bureau / Installation murale
- ✔ Combiné(C) / Mains-Libre(ML) / Casque
- ✔ Alimentation externe optionnelle
- ✔ Certifications standard industrielles: CE/FCC
- ✔ Emballage économique et écologique

### Certifications



GLOBAL CS,  
Tel: +1-514-418-2238  
Email: sales@globalcs.net - Web: www.globalcs.net