



GLOBAL CS[®] U42P Visiophone IP HD Super Haut de Gamme offrant une expérience audio et vidéo unique aux cadres et décideurs pour des Entreprises Stratégiques et Exigeantes.



Le Visiophone IP **U42P** de GLOBAL CS fournit les solutions complètes de téléphones de bureau avec des fonctionnalités flexibles, une qualité de voix Haute Définition et un fonctionnement très facile. Cet excellent outil de travail intelligent, à écran tactile est bien indiqué pour les petites et grandes entreprises, ainsi que pour les entreprises Stratégiques.

Caractéristiques Réseaux et sécurité

- ✔ Port Ethernet RJ45x2: Réseau x1 (802.3af PoE classe 2 activé)
- ✔ WAN/LAN : Mode passerelle supporté
- ✔ Configuration IP: Static / DHCP / PPPoE
- ✔ Contrôle d'accès Réseau : 802.1x
- ✔ QoS : 802.p/q, DSCP
- ✔ Filtrage d'adresse Web
- ✔ Supporte le SIP SRTP
- ✔ 10/100/1000 Mbps Ethernet
- ✔ VPN L2TP/PPTP/IPSec
- ✔ Client SNTP support é
- ✔ VLAN
- ✔ Auto-provisining via FTP/TFTP/HTTPS/SIP PNP
- ✔ Serveur DNS primaire et secondaire
- ✔ Prend en charge l'authentification MD5

Protocoles Supportés

- ✔ L2TP (Basic non crypte)
- ✔ SNTP
- ✔ HTTP/HTTPS
- ✔ 802.1x
- ✔ TR069
- ✔ FTP/TFTP

Caractéristiques Vidéo

- ✔ Codec vidéo: H.264 / H.263
- ✔ Codec d'image; JPEG / PNG / BMP / GIF

- ✔ Format vidéo: MP4 / 3GP / FLV
- ✔ Sélection de la bande passante: 64kbps-4Mbps
- ✔ La vidéo du site distant peut être affichée en plein écran
- ✔ Résolution d'appels vidéo: QCIF / CIF / VGA / 4CIF (1280x720P optionnel)
- ✔ Sélection de la fréquence d'images: 10-30fps
- ✔ Prend en charge jusqu'à 4 modes d'affichage vidéo

Caractéristiques Audio

- ✔ Codec à large bande: G.722
- ✔ Haut-parleur mains libres full-duplex avec AEC (Filtre Max-128ms)
- ✔ Détection de l'Activité Vocale (DAV)
- ✔ Dissimulation de perte de paquets (PLC)
- ✔ DTMF: En bande, hors bande (RFC2833) et SIP INFO
- ✔ Codec à bande étroite: G.711 (A / U), G.723.1, G.729AB, iLBC, AMR
- ✔ Génération de bruit de confort (GNC)
- ✔ Format audio: WAV / MP3 / OGG

Spécificités et points forts

- ✔ Android 4.2
- ✔ Prend en charge la communication de tiers APP
- ✔ Suppresseur d'écho acoustique duplex intégral (AEC) - Mode mains libres, 96ms
- ✔ Prend en charge les données de sauvegarde / restauration / réinitialisation d'usine
- ✔ 6 Comptes SIP
- ✔ Appels / réponses/ rejets
- ✔ Appel en attente / reprise
- ✔ Prend en charge le provisionnement automatique (option DHCP / PnP / Phone flash)
- ✔ Transfert d'appel (Toujours / Occupé / Pas de réponse)
- ✔ Parking d'appel / Pick-up (selon le serveur)
- ✔ Ne pas déranger
- ✔ Import/Export répertoire
- ✔ Échantillonnage large bande ADC / DAC 16KHz
- ✔ Gestion Web avec différents comptes
- ✔ Détection d'Activité Vocale(DAV) / Génération de bruit de confort
- ✔ DTMF: Relais DTMF hors bande, hors bande (RFC2833) / SIP INFO
- ✔ Prend en charge la mise à niveau U Disk / SD
- ✔ Mode muet (micro)
- ✔ Affichage d'info de l'appelant
- ✔ Prend en charge le téléchargement de fichiers de configuration cryptés avec AES
- ✔ Transfer d'Appel (Assisté / Non assisté)
- ✔ Rappel et Réponse automatique (mains libres / casque)
- ✔ Appel Anonyme
- ✔ Import/Export config

- ✔ Enregistrement vocal pendant la conversation / local
- ✔ Conférence locale à trois (Vidéo)
- ✔ Répertoire téléphonique (XML/LDAP)
- ✔ CLIR (rejette les appels anonymes)
- ✔ Synchronisation de l'heure du réseau
- ✔ Message Vocal D'attente (VMWI)
- ✔ Dissimulation de perte de paquets (PLC)
- ✔ Liste noire
- ✔ Répertoire téléphonique (XML/LDAP)
- ✔ Répertoire (500 entrées)
- ✔ Journal d'appel (100 entrées, Entrant/Sortant/Manqué)
- ✔ Affichage de l'identifiant de l'appel
- ✔ CLIP (pour effectuer des appels anonymes)
- ✔ Affichage de l'identifiant de l'appel
- ✔ Supporte la mise à jour Web
- ✔ Support multiligne et pré-numérotation

Caractéristiques Physique

- ✔ Port Ethernet RJ45x2: Réseau x1 (802.3AF POE Classe 2 activé)
- ✔ écran tactile multi capacitif 7" TFT 800x480
- ✔ CPU freescale core quad 1 Ghz
- ✔ Combiné RJ9 Standard
- ✔ Port USB - USB2.0
- ✔ SDRAM-1 Go DDR3 1066
- ✔ Port téléphonique x2 RJ9: Combiné x1, Casque x1
- ✔ Port HDMI - Type A
- ✔ Ecran LCD: 128x48 dot-matrix
- ✔ Haut-parleur mains libres HD (0-7KHz) x1
- ✔ Port EXT RJ11 x1: Module d'Extension x1
- ✔ Câble Ethernet 1.5M CAT5 x1
- ✔ Consommation d'énergie - Idle: 2.5W / Active: 5W
- ✔ Humidité relative: 10-65%
- ✔ Couleur: Noire
- ✔ Poids-Téléphone: 1,2 kg / Total: 1,8 kg
- ✔ Combiné(C) / Mains-Libre(ML) / Casque
- ✔ Support arrière à double fonction x1: Support de bureau / Montage mural
- ✔ Taille diagonale d'affichage à cristaux liquides: écran tactile capacitif de 7 pouces (800 x 480)
- ✔ Position réglable par caméra
- ✔ 1 Touche main libre
- ✔ Flash - 4 Go
- ✔ Interface SD - support de carte TF jusqu'à 32G
- ✔ Combiné HD (RJ9) x1
- ✔ 4Touches de navigation + 1 touche OK
- ✔ Chipset principal: Broadcom
- ✔ 2Touches de contrôle Volume, Plus/Moins
- ✔ Entrée d'adaptateur: 100-240V
- ✔ Sortie de l'adaptateur: 12V / 1A
- ✔ Température de fonctionnement: 0-40°C
- ✔ PC x1 (Couplé au réseau)
- ✔ Port WAN -10/100/1000 Base-T RJ-45 pour LAN
- ✔ Port LAN - 10/100/1000 Base- T RJ-45

- ✔ Certifications standard industrielles:
CE/FCC

pour PC

- ✔ Emballage économique et écologique



Certifications



GLOBAL CS,
Tel: +1-514-418-2238
Email: sales@globalcs.net - Web: www.globalcs.net